



## Scherenbühnen Arbeitshöhe 9,90m-13,70m

	SAB B-80	SABB-99	SAB B-118	SAB B-137	SAB B-137 L
<b>Arbeitshöhe</b>	8,0 m	9,9 m	11,8 m	13,7 m	13,7 m
<b>A.Plattform ausgefahren</b>	6,0 m	7,9 m	9,8 m	11,7 m	11,7 m
<b>B.Plattform eingefahren</b>	1,08 m	1,2 m	1,32 m	1,44 m	1,44 m
<b>C.Plattform - Geländerhöhe</b>	1,1 m	1,1 m	1,1 m	1,1 m	1,1 m
<b>D.Durchfahrtshöhe</b>	2,18 m	2,30 m	2,42 m	2,54 m	2,54 m
<b>E.(Geländer heruntergeklappt)</b>	1,72 m	1,84 m	2,0 m	2,12 m	2,12 m
<b>F.Plattformgröße</b>	1,14 m x 2,5 m	1,14 m x 2,5 m	1,14 m x 2,5 m	1,14 x 2,5 m	1,14 x 2,5 m
<b>G.Plattformerweiterung</b>	1,0 m	1,0 m	1,0 m	1,0 m	0,9 m
<b>H.Gesamtbreite</b>	1,18 m	1,18 m	1,18 m	1,18 m	1,18 m
<b>I.Gesamtlänge <sup>1)</sup></b>	2,6 m	2,6 m	2,6 m	2,6 m	2,6 m
<b>J.Radstand</b>	1,96 m	1,96 m	1,96 m	1,96 m	1,96 m
<b>K.Bodenfreiheit</b>	145 mm	145 mm	145 mm	145 mm	145 mm
<b>Lochfahrerschutz ausgefahren</b>	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
<b>Tragfähigkeit Innenbereich</b>	500 kg, 2 Pers.	500 kg, 2 Pers.	300 kg, 2 Pers.	300 kg, 2 Pers.	300 kg, 2 Pers.
<b>Tragfähigkeit Außenbereich</b>	240 kg, 2 Pers.	240 kg, 2 Pers.	300 kg, 1 Pers.	300 kg, 1 Pers.	300 kg, 1 Pers.
<b>Tragfähigkeit der ausschiebbaren Plattform</b>	150 kg	150 kg	150 kg	300 kg	300 kg
<b>Maximale Neigung</b>	2 Grad	2 Grad	2 Grad	2 Grad	2 Grad
<b>Gesamtgewicht</b>	2.490 kg	2.694 kg	3.070 kg	3.460 kg	2.850 kg
<b>Hebe-/Senkzeit</b>	30/32 sec.	30/32 sec.	58/47 sec.	58/52 sec.	58/52 sec.
<b>Geschwindigkeit, eingefahren</b>	0 – 4 km/h	0 – 4 km/h	0 – 4 km/h	0 – 4 km/h	0 – 4 km/h
<b>Geschwindigkeit, ausgefahren</b>	0 – 1 km/h	0 – 1 km/h	0 – 1 km/h	0 – 0,5 km/h	0 – 0,5 km/h
<b>Steigfähigkeit</b>	25 %	25 %	25 %	20 %	25 %
<b>Steuerung</b>	proportional	proportional	proportional	proportional	Proportional
<b>Antrieb</b>	E-Heckmotor 2x1,7 kW	E-Heckmotor 2x1,7 kW	E-Heckmotor 2x1,7 kW	E-Heckmotor 2x1,7 kW	E-Heckmotor 2x1,7 kW
<b>Wenderadius innen/außen</b>	87 °	87 °	87 °	87 °	87 °
<b>Bereifung - Größe/Art</b>	405 mm x 130 mm, nicht markierend	405 mm x 130 mm, nicht markierend	405 mm x 130 mm, nicht markierend	405 mm x 130 mm, nicht markierend	405 mm x 130 mm, nicht markierend
<b>Batterie 24 V (4x6 Volt DC) (B 137 mit 8x6 Volt DC)</b>	GiS 185 Ah/5h GiS 240 Ah/20h	GiS 135 Ah/5h GiS 240 Ah/20h	GiS 185 Ah/5h GiS 240 Ah/20h	GiS 400 Ah/5h GiS 480 Ah/20h	GiS 185 Ah/5h GiS 240 Ah/20h
<b>Batterieladegerät</b>	30 A	30 A	30 A	30 A	30 A

<sup>1)</sup>Länge inklusive Leiter

Technische Änderungen vorbehalten

